

СТАНДАРТ-FLEXALEN 600

Внешний вид	Артикул	Днар. кожуха, мм	Размер	Ед. изм.	Наличие	Длина бухты, м	Цена, м.п.
Однотрубная система							
	VS-RH50A25	50	25 / 20,4	МП	●	300	1 150
	VS-RH63A32	63	32 / 26,0	МП	●	300	1 290
	VS-RH75A40	75	40 / 32,6	МП	●	300	1 620
	VS-RH90A50	90	50 / 40,8	МП	●	300	2 160
	VS-RH125A63	125	63 / 51,4	МП	●	200	2 675
	VS-RH125A75	125	75 / 61,2	МП	●	200	3 785
	VS-RH160A90	160	90 / 73,6	МП	●	150	3 990
	VS-R160A110*	160	110 / 90,0	МП	●	100	4 990
	VS-R200A125*	200	125 / 102,2	МП	●	12-50	6 680

ПРЕМИУМ-FLEXALEN 600

ПОВЫШЕННАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Однотрубная система							
	VS-RH90A25	90	25 / 20,4	МП	●	300	1 350
	VS-RH125A32	125	32 / 26,0	МП	●	200	1 490
	VS-RH125A40	125	40 / 32,6	МП	●	200	2 290
	VS-RH125A50	125	50 / 40,8	МП	●	200	2 380
	VS-RH160A50	160	50 / 40,8	МП	●	150	2 490
	VS-RH160A63	160	63 / 51,4	МП	●	150	2 840
	VS-RH160A75	160	75 / 61,2	МП	●	150	3 870
	VS-R200A110*	200	110 / 90,0	МП	●	100	5 100

СТАНДАРТ-FLEXALEN 600

Двухтрубная система							
	VS-RH125A2/25	125	2x25/20,4	МП	●	200	1 790
	VS-RH125A2/32	125	2x32/26,0	МП	●	200	2 065
	VS-RH160A2/40	160	2x40/32,6	МП	●	150	2 515
	VS-RH160A2/50	160	2x50/40,8	МП	●	150	3 490
	VS-RH200A2/63	200	2x63/51,4	МП	●	100	5 050

*Примечание: трубы отмеченные * поставляются без кислородного барьера в соответствии с СНиП 41-01-2003 и DIN 4726

- Складская позиция
- Поставка "под заказ"

Трубы для теплоснабжения небольших объектов (гаражи, бани)

Внешний вид	Артикул	Диаметр кожуха Днар., мм	Диаметр трубы, Днар./Двн., мм	Ед. изм.	Наличие	Мах длина в бухте, м	Цена/м.п.
Однотрубная система							
	VS- RH40A16	40	16 / 11,6	мп	●	300	755
	VS- RH40A20	40	20 / 14,4	мп	●	300	855
	VS- RH50A25	50	25 / 20,4	мп	●	300	1 150
Двухтрубная система							
	VS- RH63A2/16	63	2 x 16 / 11,6	мп	●	300	1 250
	VS- RH75A2/20	75	2 x 20 / 14,4	мп	●	300	1 355

● Складская позиция

● Поставка "под заказ"